附件 2

运输机场疫情防控技术指南

(第二版)

为防控新型冠状病毒感染的肺炎传播,进一步细化运输机场旅客体温检测、工作人员个人防护及现场应急处置等措施,规范机场消毒方法,特制定运输机场疫情防控技术指南第二版。

一、体温检测

在候机楼入口处适当位置配备经过校准的非接触式体温检测设备,并为旅客提供必要的手卫生消毒产品。对所有进出港旅客应进行体温检测,设置发热隔离区。如发现发热旅客,立即发放口罩、登记个人信息和联系方式,及时通知机场急救部门组织隔离。报告当地卫生部门,并配合做好发热旅客的交接工作。

二、工作人员个人防护

(一) 日常个人防护措施

当地疫情风险较低时佩戴医用外科口罩,当地疫情风险较高时(例如有湖北等疫情高发地区的旅客),佩戴医用防护口罩(或 N95)。配发含醇类或过氧化氢类手卫生消毒产品,加强手卫生,必要时配戴手套。

(二) 处置发热旅客个人防护措施

应戴一次性医用条形帽、医用外科口罩和手套、穿一次性隔离衣。在处理具有传染风险的分泌物、排泄物和呕吐物时，将医用外科口罩改为医用防护口罩，加戴护目镜，穿一次性鞋套。应按正确顺序穿脱个人防护用品，避免造成交叉污染。脱卸的个人防护用品应放入医疗废物袋内作为感染性废物处理。对于可重复使用的护目镜，每次使用后应及时进行消毒干燥处理。如果护目镜带有防雾膜，应避免使用消毒剂擦拭，建议先清水清洁后在室内无人条件下，使用紫外灯近距离直接暴露照射 30min 以上。

三、机场通风

加强对航站楼等公共场所的空调系统和自然通风管理。根据航站楼结构、布局和当地气候条件，采取切实可行的措施，加强空气流通。气温适合的，可开门开窗；采用全空气空调系统的，可视情全新风运行，并开启排风系统，保持空气清洁。对搭载有可疑旅客的航班，宜采用专门通道或远机位停靠。

四、安检工作卫生要求

（一）民航安检人员防护措施

1.基本防护措施

民航安检人员上岗执勤，应当配戴医用外科口罩、统一工装，根据需要配备工装帽或一次性医用条形帽、护目镜、隔离衣、医用橡胶手套等。个人防护设备穿戴先后顺序按工装帽或一次性医

用条形帽、医用外科口罩、隔离衣或统一工装、护目镜、医用橡胶手套，工作结束后，脱防护用品顺序为摘手套、手消毒、摘护目镜、脱隔离衣（或工装）、手消毒、摘口罩、帽子。并注意以下几点：

（1）穿戴防护用品时先进行手消毒；

（2）医用外科口罩需 4 小时更换一次；

（3）佩戴帽子时应充分遮盖头部所有的头发以及发际线碎发。头发较长时，在佩戴前应该把头发盘起放入帽内，帽子的边缘要紧贴在耳朵的两侧；

（4）防护用品接触到旅客的血液、呕吐物等有传染风险的污物时，立即进行更换；

（5）对于可重复使用的护目镜，每次使用后应及时进行消毒干燥处理；

（6）脱防护用品时，注意双手不要接触面部；

（7）将脱下的一次性防护用品，统一放入医疗废物袋中；

2.加强防护措施

（1）民航安检验证检查岗位执勤人员应配备工装帽或一次性医用条形帽、医用橡胶手套、医用外科口罩或 N95 口罩、护目镜或医用防护面屏，建议在安检验证柜台加装隔离屏。

（2）民航安检人身检查岗位应配备工装帽或一次性医用条

形帽、医用橡胶手套、医用外科口罩或 N95 口罩(优先配备 N95 口罩)、护目镜或医用防护面屏、根据疫情需要选择穿戴隔离衣或统一工装。

(3) 针对安检验证检查岗位执勤人员和安检人身检查岗位人员，当日执勤后应统一组织对工装进行高温蒸汽法消毒（20-40min），或者紫外线灯管照射 1-2 个小时左右。并配备消毒脚踏垫，对鞋底进行消毒。

(二) 安检区域卫生要求

加强安检现场工作区域的空调系统和自然风管理，保持空气清洁，为民航安检通道配备相关设备加强通风工作。运营期间，对重点区域（如：验证柜台、行李整理区域、行李筐）和民航安检设施设备进行经常性消毒处理，为安检通道配备手消毒液。每日运营结束后，对安检现场工作、垃圾桶等区域及设施进行湿式清扫，并进行全方位消毒，保持干净卫生。

五、垃圾处理

加强垃圾的分类管理和口罩使用后的回收工作，及时收集并清运。加强垃圾桶等垃圾盛装容器的清洁，定期对其进行消毒处理。可用含有效氯 250mg/L ~ 500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。

六、机场公共区域消毒

机场公共区域消毒应按照《公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南》和《公共场所消毒技术规范》进行消毒。

（一）日常预防性清洁消毒

机场公共区域应每日进行预防性清洁消毒,并在显著位置公示每日消毒情况,留存作业人员消毒记录。

1.空气消毒:条件允许时可自然通风;同时加强空调通风,排风扇应每月清洗、消毒一次。采用 250mg/L~500mg/L 含氯消毒剂或 250mg/L 二氧化氯等喷雾消毒作业,作用 30min 以上,或可考虑重点区域采用过氧化氢超低容量喷雾作业。消毒完成后应注意通风换气。

2.物体表面消毒:重点对人群聚集区域、高频接触的物体表面(如自助/人工值机柜台、证件查验柜台、电梯间按钮、扶手等),可考虑 250mg/L~500mg/L 含氯消毒剂或 250mg/L 二氧化氯等喷雾配合擦拭作业。

（二）终末消毒

机场如发现疑似病例、确诊病例或可疑旅客,需由专业人员进行终末消毒处理。可选择下列方法之一:

1.汽化(气化)过氧化氢消毒装置消毒法,可对空气和环境物表进行一体化消毒,具体操作按设备使用说明书进行。

2.采用含 0.5%过氧乙酸或 3%过氧化氢或 500mg/L 二氧

化氯，按 $20\text{ml}/\text{m}^3$ 的量采用气溶胶喷雾方式进行空气消毒。消毒前关好门窗，喷雾时按先上后下、先左后右、对表面及空间均匀喷雾，作用 60min 后开窗通风。喷雾消毒后，按日常消毒方法对物体表面进行擦（拖）拭消毒。

3.对于有污染的重点区域采用 $1000\text{mg}/\text{L}\sim 2000\text{mg}/\text{L}$ 含氯消毒剂喷洒或擦拭消毒，作用 30min 以上。