



注: 1.图中单位均为米;  
 2.各分区中A区对应06号跑道, B区对应24号跑道;  
 3.本参考高度图仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度;

保护区范围:

分区	形状	标识	内 (m)	外 (m)
一区	圆形	AB	39373	55000
二区	纵向	A	36200	39373
		B	26700	
三区	纵向	A	27500	36200
		B	17100	26700
四区	纵向	A	27500	27500
		B	17100	17100
五区	纵向	A	18100	27500
		B	/	/
六区	纵向	A	障碍物限制面	18100
		B		17100
六区	横向	AB	障碍物限制面	6000
		AB		6000
七区	七区为障碍物限制面范围内除去八区以外的区域, 高度1088.8			
八区	由跑道中心线两侧1.5千米, 跑道两端外4千米的区域组成, 高度1042.6			

高度 (m) :

分区	标识	高度 (米)
一区	H <sub>1A</sub>	2072.0
	H <sub>1B</sub>	2462.0
二区	H <sub>2A</sub>	1300.0
	H <sub>2B</sub>	1350.1
三区	H <sub>3A</sub>	1120.0
	H <sub>3B</sub>	1210.1
四区	H <sub>4</sub>	1155.0
	H <sub>4</sub>	1155.0
五区	H <sub>5A</sub>	1120.0
	H <sub>5B</sub>	/
六区	H <sub>6A</sub>	1120.0
	H <sub>6B</sub>	1155.0
七区	七区为障碍物限制面范围内除去八区以外的区域, 高度1088.8	
八区	由跑道中心线两侧1.5千米, 跑道两端外4千米的区域组成, 高度1042.6	

注: 因原则上公布的外侧区域参考高度不应低于内侧区域参考高度, 将H<sub>5A</sub>、H<sub>6A</sub>高度降低为H<sub>3A</sub>区域的1120米。